

Artikel		Tillverkare / Leverantör	
Varumärke:	Tunnplåt i Gävle	Namn:	Tunnplåt i Gävle AB
Namn:	Hatthylla/Kapphylla	Miljöledningssystem:	-
Beskrivning:	Hatthylla/Kapphylla för förvaring i plåt. Kan användas i förskolor, kontor, omklädningsrum, väntrum, gym mm -	EMAS-registrering:	-
Artikelnr:		ISO 14001 certifiering:	-
BSAB-kod:	XBD.3 - Hyllenheter	REPA-registret:	Ja
BK04:	04599 - Förvaring övrigt 11213 - Förvaringsmöbler		

Sammanfattning		
Förutsättningar:	Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig	
Bedömning:	B	
Bedömningsförklaring:	B: Ofullständig dokumentation. B: Tillverkaren/leverantören tillåter inte att vi visar all bakomliggande dokumentation.	
Anmärkning:	Ofullständig dokumentation eftersom alla tillsatser i plast och färg inte är kända.	
	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	Ja (Y)	Ja Y
Hälssofarliga ämnen:	Ja	-
Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	Förnyelsebara råvaror:	
Annan miljömärkning:	Nanopartiklar: Ja	
Energiklass:		

Redovisad dokumentation			
Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Produktinformation		2023-04-19	Statiskt
 SundaHus-deklaration	2023-03-08	2023-04-27	Manuellt
Materialspecifikation *2	2021-10-07	2023-04-27	Manuellt
 Materialspecifikation	2018-10-10	2019-09-10	Manuellt
Materialspecifikation *2	2016-11-23	2023-04-27	Manuellt
Materialspecifikation *2	2015-07-17	2023-04-27	Manuellt

Ingående ämnen			
Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
Kolstål DC01 EN 10130		<97 %	
(fosfor, röd)	7723-14-0	<0,04365 %	H228, H412
järn	7439-89-6		
kol	7440-44-0	<0,1164 %	
mangan	7439-96-5	<0,582 %	

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
(svavel)	7704-34-9	<0,04365 %	H315
nylon 6-plast "Worst Case"-ämne		<0,1 %	
fosfitbaserad stabilisator för PA, PC, PP, PE, PC, ABS, polyester, PS (tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit) "Worst Case"-ämne	31570-04-4	<0,001 %	
hydrokannelsyra, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxi-, neopentantetraylester (Irganox 1010)	6683-19-8	<0,001 %	H302, H315, H412
nylon 6-polymer	25038-54-4	<0,1 %	
(aminokapronsyra)	60-32-2	<0,1 %	H315, H319, H335
talk	14807-96-6	<0,04 %	
UV-stabilisator för PA, PC 82-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol)	R 3147-75-9	<0,001 %	H302, H312, H332, H410
polyeten PELD-plast "Worst Case"-ämne		<1 %	
1,6-Hexandiamin, N1,N6-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinyll)-, polymer med 2,4-dikloro-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazin	82451-48-7	<0,01 %	H318, H332, H411
chimasorb 944 "Worst Case"-ämne	R 71878-19-8	<0,01 %	H319, H330, H335, H413
kalciumpkarbonat	1317-65-3	<0,3 %	
Kvartsdamm, < 5 my	R 14808-60-7	<0,0003 %	H372
polyeten-polymer	9002-88-4	<0,97 %	
(etylen)	74-85-1		H220, H336
Tinuvin 622 "Worst Case"-ämne	R 65447-77-0	<0,01 %	H410, H412, H413
tris(2,4-di-tert-butylfenyl)fosfit	31570-04-4	<0,01 %	
polypropen-copolymer-plast "Worst Case"-ämne		<1 %	
HALS UV-stabilisator bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)sebacat "Worst Case"-ämne	52829-07-9	<0,05 %	H319, H411
hydrokannelsyra, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxi-, neopentantetraylester (Irganox 1010) "Worst Case"-ämne	6683-19-8	<0,02 %	
polyeten-polymer	9002-88-4	<0,3 %	
(etylen)	74-85-1		H220, H336
sampolymer propylenetylen	9010-79-1	<0,8 %	
(eten)	74-85-1	<0,6 %	H220, H336
(propen)	115-07-1	<0,4 %	H220
stål - ospecificerat "Worst Case"-ämne		<1 %	
(fosfor, röd)	7723-14-0	<0,00045 %	H228, H412
järn	7439-89-6	<1 %	
kol	7440-44-0	<0,0023 %	
Koppar	S 7440-50-8	<0,006 %	
kväve	7727-37-9	<0,00014 %	
mangan	7439-96-5	<0,015 %	
(svavel)	7704-34-9	<0,00045 %	H315

Ingående produkter

Namn	Mängd	Klassificeringar
(Polyesterpulverlack) *1	x < 2%	EUH210, EUH212

Emissioner

Uppfyller E0:

Emissioner

Uppfyller E1:

Uppfyller M1:

Uppfyller M2:

Uppfyller CARB1:

Uppfyller CARB2:

EMICODE:

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Restprodukter / Avfall

Vid byggnation

Vid rivning

Återanvändning:

100 %

Materialåtervinning:

97 %

Energiutvinning:

Deponering:

Avfallsslag:

17 04 05

Farligt avfall:

-

-

Andel återvunnet material

Pre-consumer: 45 %

Post-consumer: 5 %

Livslängd

Livslängd: 25 år

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Distribution av färdig vara

Retursystem: Ja

Flergångsemballage:: Nej

Återtagande av emballage: Nej

Ansluten till producentansvar: Ja

Annan information: FTI

Byggskedet

Krav vid lagring: Nej

Krav på omgivande byggvaror: Nej

Bruksskedet

Krav på insatsvaror: Nej

Energitillförsel: Nej

Rivning

Demonterbar: Nej

Särskilda åtgärder: Nej

Avfallshantering

Särskilda restriktioner/rekommendationer: Ja Vi rekommenderar att skåpen lämnas för återvinning

Innemiljö

Kritiskt fuktillstånd: Nej

Övrigt

Bedömd: 2023-04-27 av Anna Hofmann

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-727WAPMVL T

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.7

Förklaringar

(U) Vid tillverkningen har det använts minst ett utfasningsämne.

(R) Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.

R Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.

 Hälsofarliga ämnen i tillverkningskedet.

§ Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.

 Innehåller nanopartiklar.

 Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.

(Y) Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.

"Worst Case"-ämne Ett "worst case"-ämne är ett ämne vi använder när den information vi fått från en leverantör/distributör endast anger en grupp av ämnen. I dessa fall anger vi egenskaperna för det "värsta" ämnet i ämnesgruppen eftersom det är möjligt att det rör sig om det ämnet. Vi påstår alltså inte att ämnet i den aktuella produkten verkligen har dessa egenskaper men eftersom vi inte har fått mer information måste vi utgå från "worst case".

(produktnamn) Ett produktnamn inom parentes indikerar att den ingående produkten ej är kvar vid tillverkning av den färdiga huvudprodukten.

(ämnesnamn) Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.

*1 Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar vilken produkt detta egentligen är.

*2 Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.

17 04 05 Järn och stål

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH212 Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.

H220 Extremt brandfarlig gas.

H228 Brandfarligt fast ämne.

H302 Skadligt vid förtäring.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H330 Dödligt vid inandning.

Förklaringar

H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
H413	Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.