

Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: Tunnpålat i Gävle	Namn: Tunnpålat i Gävle AB
Namn: Värdefack	Miljöledningssystem: -
Beskrivning: Värdefack tillverkas i pulverlackerad stålplåt med infällda plåtdörrar i sandwichkonstruktion. Skåpen med ASSA-cylinderlås.	EMAS-registrering: -
Artikelnr:	ISO 14001 certifiering: -
BSAB-kod: XBD.1 - Skåp	REPA-registret: Ja
BK04: 04599 - Förvaring övrigt	

Sammanfattning

Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig	
Bedömning:	A	
Bedömningsförklaring:	A	
Anmärkning:		
	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja (H1)	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	-	-
Hälsofarliga ämnen:	Ja (H)	-
Hälsofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	Förnyelsebara råvaror:	
Annan miljömärkning:	Nanopartiklar:	n Nej
Energiklass:		

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Säkerhetsdatablad	2017-08-28	2019-09-10	Manuellt
 Säkerhetsdatablad	2016-01-11	2019-09-10	Manuellt
 Produktinformation		2019-09-10	Statiskt
 Produktinformation		2019-09-10	Statiskt
 Tekniskt datablad	2017-02-16	2019-09-10	Statiskt
 SundaHus-deklaration	2019-09-03	2019-09-10	Manuellt
 Materialspecifikation	2018-10-10	2019-09-10	Manuellt

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
Stål Domex 380LA		100 %	
aluminium	7429-90-5	100 %	
järn	7439-89-6		
kisel	7440-21-3	0,5 %	
kol	7440-44-0	0,1 %	

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
mangan	7439-96-5	0,03 %	
niob Nb	7440-03-1	0,1 %	
(svavel)	7704-34-9	0,025 %	H315
titan	7440-32-6	0,1 %	

Ingående produkter

Namn	Mängd	Klassificeringar
(Infralit Polyesterpulver)	x 5%	

Emissioner

Uppfyller E0:
Uppfyller E1:
Uppfyller M1:
Uppfyller M2:
Uppfyller CARB1:
Uppfyller CARB2:
EMICODE:

Energiåtgång

Råvaror:		
Tillverkning:		
Totalt:		
	Vid byggnation	Vid rivning
	Återanvändning:	Ja
	Materialåtervinning:	Ja
	Energiutvinning:	
	Deponering:	
	Avfallsslag:	20 01 40
	Farligt avfall:	-

Andel återvunnet material

Pre-consumer:	
Post-consumer:	

Livslängd

Livslängd: 25 år

Klassning av produkten

Faroangivelser:
Skyddsangivelser:
Riskfraser:
Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Distribution av färdig vara

Retursystem:	Ja
Flergångsemballage::	Nej
Återtagande av emballage:	Nej

Distribution av färdig vara

Ansluten till producentansvar:	Ja
Annan information:	REPA (FTI AB)

Byggskedet

Krav vid lagring:	Nej
Krav på omgivande byggvaror:	Nej

Bruksskedet

Krav på insatsvaror:	Nej
Energitillförsel:	Nej

Rivning

Demonterbar:	Ej relevant
Särskilda åtgärder:	Nej

Avfallshantering

Särskilda restriktioner/rekommendationer:	Nej
---	-----

Övrigt

Bedömd:	2019-09-10 av Michael Seitov
Reviderad:	2021-05-13 av Auto Update
SHMD-nummer:	SHMD-3TSBX924K2
Kriterier:	SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.7

Förklaringar

(R)	Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
(H)	Vid tillverkningen har det använts minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
	Hälsosofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
n	Innehåller inte nanopartiklar.
(produktnamn)	Ett produktnamn inom parentes indikerar att den ingående produkten ej är kvar vid tillverkning av den färdiga huvudprodukten.
(ämneshamn)	Ett ämneshamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
20 01 40	Metaller
H315	Irriterar huden.