

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV SKÅP, BÄNKAR OCH HYLLOR

SKÖTSEL

Skåpens stommar är tillverkade av stålplåt som pulverlackeras.
I första hand rekommenderas torra städmetoder såsom:

- Torkning med torr trasa
- Torrmoppning
- Dammsugning

Vid speciella behov kan torkning utföras med fuktig trasa. Mot svårare fläckar används:

- Såpa
- Tvål
- Syntetiskt tvättmedel

I de fall då fuktiga städmetoder används rekommenderas eftertorkning med en torr trasa, så att all fukt och eventuellt rengöringsmedel försvinner.

Använd i första hand torra städmetoder, dvs undvik vatten och rengöringsmedel för följande material:

- Fanerad MDF-skiva
- Stavlimmad furu, bok och björk

Rengöring bör ske ca en gång i månaden eller vid behov.

OBS!

Vi avråder starkt från användandet av stålull eller liknande, då detta medför risk för att ytan repas.

UNDERHÅLL

Under normala förhållanden behöver skåpen inget speciellt underhåll utöver rengöringen.

- Cylinderlåsen behöver normalt inte smörjas.
- Eventuella mindre lackskador kan lagas med bättringsfärg.
- Dörrar, lås och bänksitsar är lätt utbytbara.